

Thermobel 4 mm Planibel Clear - 8 mm Krypton 100% (not for EU) - 4 mm Planibel Low-e Top N+ pos.3		
Izolační skla určená k použití do budov a stavebních konstrukcí		
AGC Glass Europe Avenue Jean Monnet 4 1348 Louvain-La-Neuve Belgium		
EN 1279-5:2005		
Číslo certifikátu: N/A		
Certifikačního orgánu: N/A		
<b>Základní charakteristiky</b>	<b>AVCP systems</b>	<b>Vlastnost</b>
<b>Požární bezpečnost</b>		
Požární odolnost	1	NPD
Reakce na oheň	3, 4	NPD
Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru	3, 4	NPD
<b>Bezpečnost při užívání</b>		
Odolnost proti střelám	1	NPD
Odolnost proti výbuchu	1	NPD
Odolnost proti násilnému vniknutí	3	NPD
Odolnost proti kyvadlovému nárazu	3	NPD / NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům	4	NPD / NPD
Odolnost proti větru, sněhu trvalému a vyvolanému zatížení	4	NPD
<b>Ochrana proti hluku</b>		
Přímá vzduchová neprůzvučnost	3	NPD
<b>Termické vlastnosti</b>		
Declared emissivity	3	NPD/0.03
Teplné vlastnosti (EN 673): Koeficient Ug (W/(m <sup>2</sup> .K))	3	1.1
<b>Vlastnosti záření</b>		
Světelný činitel prostupu	3	78
Světelný činitel odrazu	3	13
<b>Solar energy characteristics</b>		
Činitel prostupu přímého slunečního záření	3	52
Činitel odrazu přímého slunečního záření	3	28
Celkový činitel prostupu sluneční energie	3	60
<b>Životnost</b>		
	3	PASS

NPD = No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny)

Vlastnost výrobku uvedená je ve shodě s vlastností uvedenou. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

<b>Jméno a funkce</b>	<b>Místo a datum vydání</b>	<b>Podpis</b>
E. Ceriani Primary Sales & Strategic Marketing Director Building	Brussels 21/12/2013	